



DAIRYMASTER REVIVE

SUG- OCH TRYCKSLANG AV NATURGUMMI
FÖR MJÖLKHANDLING

1554-55



SPECIFIKATIONER

Innertub: Livsmedelsgodkänt naturgummi (NR)
Armering: Termoplastisk spiral, textilarmering
Yttertub: Naturgummi (NR)

Säkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +80°C
Utförande: Blå, vävmönstrad med vit märkning

BESKRIVNING

DairyMaster Revive är perfekt för hämtning och hantering av mjölk och andra mejeriprodukter. Slangen har en termoplastisk spiral vilket gör slangen deformbar. Detta innebär att slangen återgår till sin ursprungliga form efter att t.ex. ha blivit klämd eller överkörd. Tack vare slangens termoplastiska spiral är DairyMaster Revive upp till 15 % lättare jämfört med DairyMaster. Slangen förblir flexibel vid låg temperatur och förser förare av mjölktankbilar med en funktionell, lättmonterad och ergonomisk lösning.

Slangen kan ångrengöras i temperaturer upp till 110 °C och är även utformad för att tåla rengöring med de vanligaste rengöringsmedlen. Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel.

Artikelnummer	ID mm	YD mm	Max arbets-tryck MPa	Vakuum-tryck Max %	Böjradie mm	Längd m/rulle	Vikt kg/m
15545524	38	52	0.6	70	130	40	1.150
15545532	51	65	0.6	70	185	40	1.450
15545540	63.5	77.5	0.6	70	240	40	1.800
15545548	76	92	0.6	70	300	40	2.400



DAIRYMASTER REVIVE MILK HANDLING NR S&D 1554-55  WP 0,6 MPa

