



# DISTILLER

SUG- OCH TRYCKSLANG AV UPE  
FÖR HÖG ALKOHOLHALT

1554-80



## SPECIFIKATIONER

**Innertub:** Livsmedelsgodkänt UPE  
**Armering:** Stålspiral, textilarmering  
**Yttertub:** Naturgummi NR

**Säkerhetsfaktor:** 1:3  
**Temperatur:** -35°C – +100°C  
**Utförande:** Blå, vävmönstrad med vit märkning

## BESKRIVNING

Distiller är speciellt utformad för stark alkohol och vätskor med en hög alkoholhalt upp till 99 %. UPE (ultrahög molekylär polyetylen) som används i slangens innertub tål kemikalier, syror, lösningsmedel och oljor. Även om Distiller är idealisk för destillering, är slangens tålig och mångsidig nog att användas för många ändamål, inklusive fetthaltiga och fettfria livsmedel.

Slangen är tillverkad av livsmedelsgodkänt genomskinligt UPE, kan rengöras med vanliga rengöringsmedel även vid höga koncentrationer. Slangen kan ångrengöras i temperaturer på upp till 130 °C. Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Max arbets-tryck MPa	Vakuum-tryck Max %	Böjradie mm	Längd m/rulle	Vikt kg/m
15548012	19	29	1.0	90	50	40	0.500
15548016	25	35	1.0	90	70	40	0.630
15548020	32	43	1.0	90	100	40	0.960
15548024	38	50	1.0	90	130	40	1.150
15548032	51	63	1.0	90	190	40	1.490
15548040	63.5	76.5	1.0	90	240	40	2.220
15548044	70	83	1.0	90	290	40	2.420
15548048	76	89	1.0	90	300	40	2.610



**DISTILLER STRONG ALCOHOL UPE S&D 1554-80**



WP 1,0 MPa

