



PREMIUM HI-TEMP

EP2 SMÖRJFETT

400 g	8258-00-04
400 g	8258-00-04S
18 kg	8258-00-18
50 kg	8258-00-54
180 kg	8258-01-81



SPECIFIKATIONER

- Bra oxidationsstabilitet för varaktigt smörjning vid högre drifttemperaturer.
- Utmärkt vidhäftning och vattenbeständighet.
- Utmärkt korrosionsbeständighet.

BESKRIVNING

Litiumkomplex fett baserat på mineralolja. Fettet innehåller antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW-tillsatser. Utvecklat för smörjning av vanligt och tungt belastade lager i normala och krävande miljöer. Rekommenderas som ett universalfett för jordbruk-, skog och anläggningssektorn. Utmärkt skydd mot inträngning av fukt och smuts vilket ökar livslängden på komponenter

TEKNISK DATA

Förtjockningsmedel		Litium komplex
Basolja		Mineralolja
Kulör	Visuellt	Blå
NLGI		2
Droppunkt	ASTM D 2265	> 260°C
Basoljeviskositet 40°C	ASTM D 445	390 mm ² /s
Penetration 60 strokes	ASTM D 217	265 - 295
Water wash out 79°C	ASTM D 1264	2.1 %
Water spray off	ASTM D 4049	39 %
Flow Pressure at -30°C	DIN 51805-2	1400 mbar
Temperaturområde		-30°C till +180 °C (+230°C temporärt)