

AVLUFTAD SÄKERHETSKOPPLING I UTFÖRANDE SOM TVILLING MED INVÄNDIG GÄNGA

5450-1-66



| | |
|---------------------------|---|
| Material | Komposit |
| Tillverkare | Prevost |
| Temperatur min. °C | -15 |
| Temperatur max °C | +70 |
| Arbetsstryck | 2 - 12 Bar |
| Beskrivning | Avluftad säkerhetskoppling i utförande som tvilling med invändig gänga. Ytterhölet är tillverkat av komposit och fiberglas. Kopplingar har en invändig gänga från 1/4" upp till 3/8" och är avsedd för arbetsstryck 2- 12 bar. Godkänd enligt ATEX 2. |

| Artikelnummer | Arbetsstryck | Namn | Gänga | Mått mm A | Mått mm B | Mått mm C |
|---------------|--------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 54501662106 | 2 - 12 Bar | PS1 AVLUFTAD SÄKERHETSKOPPLING, TVILLING, EUROPAPROFIL, BSPP INV. G3/8 | G 3/8 | 150 | 97 | 23 |
| 54501662108 | 2 - 12 Bar | PS1 AVLUFTAD SÄKERHETSKOPPLING, TVILLING, EUROPAPROFIL, BSPP INV. G1/2 | G 1/2 | 160 | 111 | 26 |