

# Isobar 420 Hydraulslang 4-stål Rock extra flexibel



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Produktgrupp            | 110                  |
| Färg                    | Svart                |
| Utförande               | Vävmönstrad          |
| Säkerhetsfaktor         | 1:4                  |
| Sammansatta rör/slangar | 1                    |
| Yttertubsbeständighet   | Nötning, Olja, Väder |
| Innertubsbeständighet   | Olja                 |
| Maxtemperatur (°C)      | 121                  |
| Antal lager armering    | 4                    |
| Armeringsmaterial       | Stålwire             |
| Mintemperatur (°C)      | -40                  |

Kraftfull spiralslang anpassad för arbetstryck på 420 bar. Slangen är lämplig för applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Slangen har ett extremt tåligt yttershölje men är enkel att installera, tack vare sin smidighet och höga flexibilitet. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R15.

| Artikelnummer | YD (mm) | Arbetstryck (MPa) | Böjradie (mm) | ID (tum) | ID (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|---------|-------------------|---------------|----------|---------|-----------|
| 10208612      | 30.5    | 42                | 133           | 3/4"     | 19      | 1.61      |
| 10208616      | 38.7    | 42                | 165           | 1"       | 25      | 2.11      |
| 10208620      | 50      | 42                | 222           | 1 1/4"   | 32      | 3.96      |
| 10208624      | 58.1    | 42                | 267           | 1 1/2"   | 38      | 5.07      |
| 10208632      | 71.1    | 42                | 660           | 2"       | 51      | 7.07      |

