Thermoplastslang 1-stål



Produktgrupp	110
Färg	Svart
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Olja, Väder
Innermaterial	PE
Yttermaterial	PU
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Lämpad för högtryckshydraulik och högtryckstvättanläggningar. Slangen kan även användas för högtrycksgasledningar men måste då pricklas. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. OBS! Luft och vatten max +70°C.

Artikelnummer	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
10310103	3/16"	5	9.7	36	30	0.12
10310104	1/4"	6.5	11.7	31	40	0.15
10310105	5/16"	8	13.2	25	55	0.19
10310106	3/8"	10	16.5	22.5	65	0.22
10310108	1/2"	13	18.8	19	85	0.29
10310110	5/8"	16	22	14	115	0.33
10310112	3/4"	19	25.8	11.5	145	0.43
10310116	1"	25	33	9.5	180	0.62



HYDROSCAND