

Thermoplastslang 1-stål Tvilling



Produktgrupp	110
Färg	Svart
Sammansatta rör/slangar	2
Yttertubsbeständighet	Nötning, Olja, Väder
Säkerhetsfaktor	1:4
Yttermaterial	PU
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Lämpad för högtryckshydraulik. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Slangen kan även användas för högtrycksgasledningar men måste då pricklas. OBS! Luft och vatten max +70°C.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Vikt (kg)
10320303	36	30	3/16"	5	9.7	0.24
10320404	31	40	1/4"	6.5	11.7	0.3
10320505	25	55	5/16"	8	13.2	0.38
10320606	22.5	65	3/8"	10	16.5	0.44
10320808	19	85	1/2"	13	18.8	0.58
10321010	14	115	5/8"	16	22	0.67
10321212	11.5	145	3/4"	19	25.8	0.89
10321616	9.5	180	1"	25	33	1.24

