

Tvättslang 1-stål kompakt



Produktgrupp	110
Utförande	Pricklad
Innertubsbeständighet	Temperatur
Säkerhetsfaktor	1:2.5
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning
Maxtemperatur (°C)	155
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande för verkstäder och spolkhallar samt blått utförande för känsliga miljöer.

Artikelnummer	Färg	YD (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Sprängtryck (MPa)	ID (tum)	ID (mm)	Vikt (kg)
10540104	Svart	12.4	40	75	100	1/4"	6.5	0.19
10540105	Svart	14	40	85	100	5/16"	8	0.2
10540106	Svart	15.6	40	90	100	3/8"	10	0.28
10540204	Blå	12.4	40	75	100	1/4"	6	0.18
10540205	Blå	14	40	85	100	5/16"	8	0.2
10540206	Blå	15.6	40	90	100	3/8"	9.5	0.26
10540208	Blå	18.7	40	130	100	1/2"	12.7	0.36

