# Tvättslang 2-stål kompakt slät




| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | 110 |
| **Färg** | Blå |
| **Utförande** | Slät |
| **Innertubsbeständighet** | Temperatur |
| **Media** | Vatten |
| **Säkerhetsfaktor** | 1:2.5 |
| **Sammansatta rör/slangar** | 1 |
| **Yttertubsbeständighet** | Nötning |
| **Innermaterial** | Syntetiskt gummi |
| **Yttermaterial** | Syntetiskt gummi |
| **Slangmärkning** | Vit text |
| **Maxtemperatur (°C)** | 155 |
| **Antal lager armering** | 2 |
| **Armeringsmaterial** | Kompaktflätad stålwire |
| **Mintemperatur (°C)** | -40 |

En slang med blått hölje som är avsedd för högtryckstvättar där höga krav på tryck, temperatur och böjlighet är viktigt. Slangen har en innertub av syntetiskt temperaturbeständigt gummi och en yttertub av nötbeständigt gummi. För verkstäder, spolhallar och känsliga miljöer.

| Artikelnummer | ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (MPa) | Böjradie (mm) | Sprängtryck (MPa) | ID (tum) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10551706** | 10 | 17.1 | 64 | 90 | 160 | 3/8" | 0.42 |
| **1055170630** | 10 | 17.1 | 64 | 90 | 160 | 3/8" | 0.42 |
| **10551708** | 13 | 20.7 | 64 | 130 | 160 | 1/2" | 0.58 |

