

Hydraulslang 1-stål Hi-temp



Produktgrupp	100
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning
Innertubsbeständighet	Värme, Olja
Media	Olja
Certifikat	Det Norske Veritas, MED
Maxtemperatur (°C)	135
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slangen är lämplig för hydraulledningar, lastbilmotorer samt för transport av olja och bensin vid extra hög yttertemperatur. DNV- och MED-godkänd.

Artikelnummer	YD (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	Vikt (kg)
10710004	13.5	22.5	100	1/4"	6.5	0.23
10710006	17.5	18	125	3/8"	10	0.36
10710008	20.6	16	180	1/2"	13	0.44
10710010	23.5	13	200	5/8"	16	0.5
10710012	27.7	10.5	240	3/4"	19	0.66
10710016	35.6	8.8	300	1"	25	0.93
10710020	43.5	6.3	420	1 1/4"	32	1.14
10710024	50.6	5	500	1 1/2"	38	1.8
10710032	64	4	630	2"	51	2.01

