

P.T.F.E. Slang slät



Produktgrupp	110
Färg	Silver
Utförande	Vävmönstrad
Media	Kemikalier, Olja, Vatten
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Innermaterial	PTFE
Maxtemperatur (°C)	260
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålspiral
Mintemperatur (°C)	-60

En slang som är mycket lämplig för krävande miljöer tillsammans med lösningsmedel, färg, bränslen, hydrauloljor, livsmedel samt många andra applikationer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Åldersbeständig. Hylsa 4200-26-xx

Artikelnummer	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	Vikt (kg)
10920102	6.27	22.5	40	1/8"	3.35	0.06
10920103	7.87	19	50	3/16"	4.83	0.08
10920104	9.27	18	75	1/4"	6.48	0.11
10920105	11.18	17.5	100	5/16"	8	0.15
10920106	12.45	16.5	125	3/8"	9.65	0.16
10920108	16	12	165	1/2"	12.83	0.22
10920110	19.3	8.8	200	5/8"	16	0.29
10920112	22.86	7	230	3/4"	19.18	0.38
10920116	29.46	6	300	1"	25.53	0.5

