

Egeflex Hydraulslang 1-stål



Produktgrupp	100
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Slangmärkning	Vit märkning
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Flätad stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slang för applikationer med medelhöga tryck och returledning. Motsvarar kraven för EN 853 1SN.

Artikelnummer	YD (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	Vikt (kg)
11010003	11.8	25	90	3/16"	5	0.18
11010004	13.4	22.5	100	1/4"	6.5	0.23
11010005	15	21.5	115	5/16"	8	0.27
11010006	17.4	18	130	3/8"	9.5	0.34
11010008	20.6	16	180	1/2"	13	0.42
11010010	23.7	13	200	5/8"	16	0.49
11010012	27.7	10.5	240	3/4"	19	0.6
11010016	35.6	8.8	300	1"	25	0.89
11010020	43.5	6.3	420	1 1/4"	32	1.28
11010024	50.6	5	500	1 1/2"	38	1.52
11010032	64	4	630	2"	51	2.06

