

Egefex Hydraulslang 1-stål CO



Produktgrupp	100
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Certifikat	Det Norske Veritas, MED, MSHA
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Ozonresistent slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 1SN (25,0 – 4,0 MPa). DNV-, MED- och MSHA-godkänd. Artikelnummer som slutar på -30, levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter per längd.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Vikt (kg)
11011404	22.5	100	1/4"	6.5	13.4	0.2
1101140430	22.5	100	1/4"	6.5	13.4	0.2
11011405	21.5	115	5/16"	8	15	0.23
11011406	18	125	3/8"	10	17.4	0.29
1101140630	18	125	3/8"	10	17.4	0.29
11011408	16	180	1/2"	13	20.6	0.37
1101140830	16	180	1/2"	13	20.6	0.41
11011410	13	200	5/8"	16	23.7	0.44
11011412	10.5	240	3/4"	19	27.7	0.57
11011416	8.8	300	1"	25	35.6	0.83
11011420	6.3	420	1 1/4"	32	43.5	1.06
11011424	5	500	1 1/2"	38	50.6	1.4
11011432	4	630	2"	51	64	2.04

