

Egefex Hydraulslang 2-stål



Produktgrupp	100
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Innertubsbeständighet	Olja
Media	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Olja, Väder
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slang för applikationer med medel till höga tryck. Motsvarar kraven för EN 853 2SN (41,5-8,0 MPa)

Artikelnummer	ID (mm)	YD (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	Vikt (kg)
11020003	5	13.4	41.5	90	3/16"	0.3
11020004	6.5	15	40	100	1/4"	0.38
11020005	8	16.6	35	115	5/16"	0.44
11020006	9.5	19	33	130	3/8"	0.55
11020008	13	22.2	27.5	180	1/2"	0.69
11020010	16	25.4	25	200	5/8"	0.76
11020012	19	29.3	21.5	240	3/4"	0.91
11020016	25	38.1	16.5	300	1"	1.32
11020020	32	48.3	12.5	420	1 1/4"	1.98
11020024	38	54.6	9	500	1 1/2"	2.37
11020032	51	67	7.8	630	2"	2.82
11020040	63	73.3	6.9	762	2 1/2"	3.84
11020048	76.2	91.3	5	900	3"	4.04