

Egeflex Hydraulslang 2-stål Hi-temp



Produktgrupp	100
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Blå
Yttertubsbeständighet	Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Slangmärkning	Vit märkning
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	150
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slangen är lämplig för hydraulledningar, lastbilmotorer samt för transport av olja och bensin vid extra hög yttertemperatur. Tryck och mått motsvarar eller överstiger EN 853 2 SN.

Artikelnummer	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
11025004	1/4"	6.5	15.2	40	100	0.4
11025006	3/8"	10	19.1	35	130	0.6
11025008	1/2"	13	22.1	29.7	180	0.68
11025010	5/8"	16	25.2	22.7	200	0.8
11025012	3/4"	19	29.5	21	240	1
11025016	1"	25	37.9	17.5	300	1.44
11025020	1 1/4"	32	48.8	15.7	420	2.39
11025024	1 1/2"	38	54.6	12.2	500	2.6
11025032	2"	51	67.8	10.5	630	3.38

