

Kappaflex Hydraulslang 1-stål Kompakt



Produktgrupp	100
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Svart
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Media	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Standard	EN 857 1SC
Yttermaterial	Gummi
Slangmärkning	Grå med orange text
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slang för låga och medelhöga tryck och returledning (29,0 – 10,0 MPa). Överträffar kraven för EN 857 1SC.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Vikt (kg)
11030304	40	1/4"	6.5	11.8	29	0.18
11030305	55	5/16"	8	13.6	25	0.21
11030306	65	3/8"	9.5	16.5	23	0.25
11030308	80	1/2"	13	19	20	0.35
11030310	105	5/8"	16	22.3	15	0.4
11030312	120	3/4"	19	26.2	12.5	0.5
11030316	160	1"	25	34	11	0.82
11030320	300	1 1/4"	32	44	10	1.28

