

Kappaflex Hydraulslang 2-stål Kompakt XA



Produktgrupp	100
Färg	Svart
Utförande	Slät
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Extra nötning, Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Media	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Standard	EN 857 2SC
Ytttermaterial	Syntetiskt gummi
Slangmärkning	Svart med vit text
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Flätad stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Ozonresistent slang för applikationer med höga tryck och mycket utvändigt slitage. Tryck och mått motsvarande EN 857 2SC. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Vikt (kg)
11052104	45	45	1/4"	6.5	13.4	0.28
11052105	42	60	5/16"	8	15	0.35
11052106	38.5	70	3/8"	10	17.4	0.39
11052108	34.5	90	1/2"	13	20.6	0.54
11052110	29	130	5/8"	16	23.7	0.68
11052112	28	160	3/4"	19	27.7	0.88
11052116	20	210	1"	25	35.6	1.23

