Kappaflex Hydraulslang 2-stål Kompakt Rock



Produktgrupp	100
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Yttertubsbeständighet	Nötning, Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Media	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Standard	EN 857 2SC
Sammansatta rör/slangar	1
Slangmärkning	Grön med svart text
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Certifikat	Det Norske Veritas, MED, MSHA
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Flätad stålwire
Mintemperatur (°C)	-50

Slang anpassad för kritiska applikationer och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. Slangen är kompakt samt mycket ozon- och nötningsbeständig och klarar höga tryck. Överstiger EN 857 2SC. Certifierad enligt DNV, MED och MSHA. Slangen är impulstestad upp till 1 000 000 cykler (1 1/4” till 200 000 cykler). Artikelnummer som slutar på -30, levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter per längd.

Artikelnummer	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
11056304	1/4"	6.5	13.4	45	45	0.27
1105630430	1/4"	6.5	13.4	45	45	0.27
11056305	5/16"	8	15	42	60	0.32
1105630530	5/16"	8	15	42	60	0.32
11056306	3/8"	10	17.4	38.5	70	0.38
1105630630	3/8"	10	17.4	38.5	70	0.38
11056308	1/2"	13	20.6	34.5	90	0.53
1105630830	1/2"	13	20.6	34.5	90	0.53
11056310	5/8"	16	23.6	29	130	0.66
11056312	3/4"	19	27.7	28	160	0.87



HYDROSCAND

Artikelnummer	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
1105631230	3/4"	19	27.7	28	160	0.85
11056316	1"	25	35.6	20	210	1.17
11056320	1 1/4"	32	43.5	17.5	300	1.59

