

Deltaflex Hydraulslang 4-stål



Produktgrupp	110
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Värme, Väder, Värme, väder
Innertubsbeständighet	Olja
Maxtemperatur (°C)	121
Antal lager armering	4
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Slangen är väl lämpad för höga tryck i kombination med mycket böjning (flexning). Överträffar kraven för EN 856 4SP och EN 856 4SH (1 1/4" – 2"). DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnummer	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	Vikt (kg)
11151006	21.4	44.5	130	3/8"	10	0.7
11151008	24.6	42.5	180	1/2"	13	0.85
11151010	28.2	39	225	5/8"	16	1.11
11151012	32.2	35	280	3/4"	19	1.41
11151016	39.7	32	340	1"	25	1.86
11151020	45.5	34.5	460	1 1/4"	32	2.57
11151024	53.5	29	560	1 1/2"	38	3.32
11151032	68.1	25	700	2"	51	4.7

