

Industrikylslang Glasfiber 530°C



Produktgrupp	140
Färg	Vit
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:3
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	EPDM
Flat rulle	Nej
Innermaterial	EPDM
Maxtemperatur (°C)	120
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Används som skyddsslang och vattenkylslang där arbetstemperaturen är hög t. ex. smältugnar och gjuterier. Yttercorden är gjord av glasfiber som ger bra flambeständighet. Tål 530° C temporär strålning samt glödande stålstänk.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14020008	50	1.2	13	40	29	0.44
14020010	85	1.2	16	40	32	0.77
14020012	95	1.2	19	40	35	0.69
14020016	125	1.2	25	40	41	0.73
14020020	160	1.2	32	40	48	0.88
14020024	380	1.2	38	40	55	1.1
14020026	400	1.2	40	40	57	1.9
14020030	450	1.2	45	40	63	2.1
14020032	250	1.2	51	40	71	2.24
14020040	630	1.2	63.5	40	81	2.91
14020048	380	1.2	76	40	96	3.3

