Spiralsugslang 10 bar, Pumpflush HW

Produktgrupp	140
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Svart
Yttertubsbeständighet	Väder
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	SBR/EPDM
Flat rulle	Nej
Innermaterial	SBR
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Sug- och kassettslang för pumpar, slamsugning, brunnsrengöring och tanktömning. Kan användas på både tryck- och sugsidan av pumpen.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
14040012	1	19	90	40	29	115	0.55
14040016	1	25	90	40	35	150	0.77
14040020	1	32	90	40	42	190	1.01
140400203	1	203	70	20	228	1,220	17
14040024	1	38	90	40	48	230	1.16
14040032	1	51	90	40	62	310	1.5
14040048	1	76	90	20	88	460	2.75
14040064	1	102	90	20	117	610	3.98
14040080	1	127	90	20	144	760	7
14040096	1	152	80	20	170	920	7.79