Avtappningsslang PVC Flatrullbar



Produktgrupp	140
Färg	Blå
Utförande	Slät
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PVC
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-10

Slitstark och åldringsbeständig avtappningsslang för pumpar. Kan även användas som slangskydd. Flatrullad. Andra dimensioner och tryckklasser på förfrågan. Nämnda arbetstryck är gällande vid +20°C.

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
14050012	19	100	21.6	0.7	0.11
14050016	26	100	29	0.7	0.17
14050020	33	100	35.9	0.7	0.2
14050024	41	100	43.5	0.5	0.21
14050032	53	100	55.6	0.5	0.27
1405003291	53	50	55.6	0.5	0.27
14050040	66	100	69	0.4	0.38
14050048	78	100	81.4	0.4	0.53
1405004891	78	50	81.4	0.4	0.53
14050064	104	100	107.5	0.4	0.7
1405006491	104	50	107.5	0.4	0.7
14050080	128	100	131.7	0.3	0.94
14050096	155	100	158.9	0.3	1.18
14050204	207	100	211.9	0.3	1.9
14050250	257	100	262.3	0.3	2.65



HYDROSCAND