

Kanalspolslang Gummi 250 bar, Aquasewer



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Slät
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:2.5
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Väder
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	NR/BR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	SBR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-35

För högtrycksspolning av kanal och avloppssystem. Slitstarkt och slätt ytergummi samt textilarmering gör den mycket lättarbetad och flexibel. Levereras monterad med BSP-kopplingar och provtryckningscertifikat. Koppling: 1415-91-xx, 1415-92-xx

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Gänga 1	Gänga 2	ID (mm)	Meter per rulle	Vikt (kg)
14150608	25	70	25	Invändig	Utvändig	13	60	0.46
1415060890	25	70	25	Utvändig	Utvändig	13	60	0.46
14150808	25	70	25	IF	Utvändig	13	80	0.46
1415080890	25	70	25	Utvändig	Utvändig	13	80	0.46
14151208	25	70	25	IF	Utvändig	13	120	0.46
1415120890	25	70	25	Utvändig	Utvändig	13	120	0.46
14151216	39	110	25	IF	Utvändig	25	120	0.87
1415121690	39	110	25	Utvändig	Utvändig	25	120	0.87
14151220	48	150	25	IF	Utvändig	32	120	1.28
14151516	39	110	25	IF	Utvändig	25	150	0.87
1415151690	39	110	25	Utvändig	Utvändig	25	150	0.87
14151520	48	150	25	IF	Utvändig	32	150	1.28
1415161690	39	110	25	Utvändig	Utvändig	25	160	0.86
14151820	48	150	25	IF	Utvändig	32	180	1.28

