

Tryckluftssläng 15 bar, Hydroair



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Slät
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning
Media	Luftryck, Luft
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	SBR
Maxtemperatur (°C)	70
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-25

Tryckluftssläng för de flesta applikationer, verktyg, tryckluftsslaggregat, bergborr, m.m.
Används inom verkstadsindustri, gruvor och byggindustri. Klarar oljedimma.

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	Vikt (kg)
14200004	12	60	1.5	6	40	0.13
14200005	14	80	1.5	8	40	0.16
14200006	17	100	1.5	10	40	0.23
14200008	22	130	1.5	13	40	0.38
14200010	25	160	1.5	16	40	0.44
14200012	28	190	1.5	19	40	0.51
14200016	36	250	1.5	25	40	0.8
14200020	44	320	1.5	32	40	1.02
14200024	52	380	1.5	38	40	1.36
14200032	65	500	1.5	51	40	1.85
14200040	78	650	1.5	63	40	2.23
14200048	90	750	1.5	76	40	2.45
14200064	115	1,000	1.5	102	40	3.24

