

Tryckluftsslang gul



Produktgrupp	140
Färg	Gul
Utförande	Vävmönstrad
Media	Lufttryck, Luft
Säkerhetsfaktor	1:3.2
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Ozon, Väder
Flat rulle	Nej
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	70
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-25

Mycket nötningstäckande tryckluftsslang för gruvor och anläggningsindustri. Lämplig för både vatten och luft. Ozon och väderbeständig.

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Vikt (kg)
14212008	12.7	40	23	127	2	0.39
14212012	19	40	30	190	2	0.59
14212016	25.4	40	37	254	2	0.76
14212020	32	40	45	320	2	1.09
14212024	38	40	52	380	2	1.39
14212032	51	40	65	510	2	1.67
14212040	63.5	40	79	635	2	2.45
14212048	76.2	40	92	762	2	2.65
14212064	101.6	40	118	1,046	2	3.81

