

Tryckluftsslang PVC



Produktgrupp	140
Färg	Transparent
Utförande	Slät
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Lufttryck, Livsmedel, Vatten, Luft
Säkerhetsfaktor	1:3
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PVC
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	PE
Mintemperatur (°C)	-5

Slangen används för tryckluft och transport av vatten. Speciellt lämpad för inomhusbruk. Ej bensen. Livsmedelsgodkänd.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14220004	60	2	6	50	11	0.08
14220005	80	2	8	50	13	0.1
14220006	100	2	10	50	15	0.12
14220008	130	1.5	13	50	18	0.15
14220010	160	1.4	16	50	21	0.18
14220012	190	1.3	19	50	25	0.25
14220016	250	0.9	25	50	32	0.39
14220020	320	0.8	32	25	39	0.48
14220024	380	0.6	38	25	47	0.74
14220032	510	0.5	50	25	60	1.06

