

Tryckluftsslang PVC 15 bar



Produktgrupp	140
Färg	Blå
Utförande	Slät
Media	Lufttryck, Luft
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Innermaterial	PVC
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	PE
Mintemperatur (°C)	-20

Mycket lätt, smidig och köldbäständig slang för tryckluftsaggregat och verktyg som bergborr-, slip- och spettmaskiner, nithammare, luftmejslar osv. Används inom mekanisk gruv- och byggnads-/anläggningsindustri. även lämplig för vatten. Resistent mot oljedimma.

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Vikt (kg)
14242004	6.3	50	11	45	1.5	0.09
14242005	8	50	13	56	1.5	0.11
14242006	10	50	15.5	70	1.5	0.15
14242008	12.7	50	19	89	1.5	0.22
14242010	16	50	23	112	1.5	0.28
14242012	19	50	26.5	133	1.5	0.36
14242016	25	50	33.5	175	1.5	0.54

