Oljetryckslang 10 bar, Hydroil

Produktgrupp	140
Utförande	Slät
Färg	Svart
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Olja
Säkerhetsfaktor	1:3
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	NBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-20

Returslang för hydrauliksystem. Används även som farmartankslang för diesel och mineraloljor. Speciellt antistatiskt syntetiskt yttergummi. För större dimensioner se 1435. Slangen är ej lämplig för bensin eller som bränsleslag för bensinpump, dieselpump och som bränsleslang i bilmotorrum.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14300003	30	1	5	40	12	0.11
14300004	35	1	6	40	13	0.12
14300005	40	1	8	40	15	0.16
14300006	45	1	10	40	17	0.18
14300008	50	1	13	40	20	0.25
14300010	60	1	16	40	24	0.32
14300012	65	1	19	40	27	0.37
14300016	80	1	25	40	35	0.63