

Bränsleslang, Autooil



Produktgrupp	140
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Bensin, Olja
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Maxtemperatur (°C)	90
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Slangen är resistent mot blyad och blyfri bensin, E85 samt diesel. Användbar i motoraggregat. Levereras på bobiner.

Artikelnummer	Färg	Utförande	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14321002	Svart	Textil	27	1	3	15	7	0.05
14321002S	Svart	Slät	30	1	4	15	9	0.07
14321003S	Svart	Slät	40	1	5	15	10	0.1
14321004S	Svart	Slät	55	1	6	15	13	0.14
14321005	Svart	Textil	63	1	7.5	15	14.5	0.15
14321005S	Svart	Slät	65	1	7.5	15	14.5	0.17
14321006S	Svart	Slät	75	1	10	10	16	0.17

