

Bränsleslang Marin ISO 7840, Yachtoil SW



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Slät
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Flambeständig, Olja, Väder
Media	Olja och bensin
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	CR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Certifikat	CE-Märkning, RINA
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-35

Mycket flexibel bränsleslang, som är resistent mot bensin, blyfri bensin och diesel. Slangen är tillverkad enligt SS-EN ISO 7840 A1-normens krav på brandresistens och permabilitet, vilket bl.a. innebär att slangen klarar av öppen låga i 2,5 minuter utan läckage. Större dimensioner se 1432-31. ISO 7840 A1 E10/B10 kompatibel.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Sprängtryck (MPa)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14323002	25	3	1	4	50	14.5	0.23
14323003	50	3	1	5	50	12.5	0.15
14323004	60	3	1	6	50	13.5	0.17
14323005	80	3	1	8	50	16.5	0.24
14323006	100	3	1	10	50	18.5	0.28
14323008	130	3	1	13	50	22.5	0.4
14323010	160	3	1	16	50	25.5	0.46
14323012	190	3	1	19	50	29.5	0.6
14323016	250	3	1	25	50	35.8	0.75

