

Oljetrycks slang 20 bar, Multioil



Produktinfo	Multioil
Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Slät
Yttertubsbeständighet	EI
Elektisk resistans	10 ⁶ Ohm
Innertubsbeständighet	EI
Media	Olja och bensen
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-40

Mycket bra allround-slang till många användningsområden bl.a. som returslang för hydraulsystem, diesel, bensen, blyfri bensen och E85 med max 50% aromatiskt innehåll. Yttergummit är resistent mot yttre påverkan i form av olja, slitage, väder och värme. Elresistans 10⁶ Ohm. Slangen är ej lämplig som bränsleslag för bensinpump, dieselpump och som bränsleslang i bilmotorrum.

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
14325004	6	40	13	50	2	0.16
14325005	8	40	15	65	2	0.2
14325006	10	40	17	80	2	0.23
14325008	13	40	21	105	2	0.34
14325010	16	40	25	130	2	0.46
14325012	20	40	30	160	2	0.63
14325016	25	40	36	200	2	0.83