

Avgas- / Påfyllnadsslang Marin, Exmarin



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Media	Olja och bensin
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Olja
Innertubsbeständighet	Olja
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	NBR/SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Certifikat	CE-Märkning, RINA
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Avgas- och påfyllningsslang för båtar. Uppfyller ISO 7840A1, vilket bl.a. innebär att slangens klarar av öppen låga i 2,5 minuter utan läckage. För korrugerad våtavgasslang se 1434-70.

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	Vikt (kg)
14340012	29	120	0.3	19	80	40	0.63
14340016	35	150	0.3	25	80	40	0.78
14340020	42	190	0.3	32	80	40	0.94
14340024	48	230	0.3	38	80	40	1.09
14340030	55	270	0.3	45	80	40	1.27
14340032	60	300	0.3	50	80	40	1.41
14340038	65	330	0.3	55	80	40	1.53
14340040	73.5	380	0.3	63.5	80	40	1.86
14340048	86	460	0.3	76	80	20	2.25
14340056	100	540	0.3	90	80	20	2.67
14340064	112	610	0.3	102	-	20	3.02
14340203	224	1,400	0.5	203	80	12	9.5

