

Avgasslang Lätt, Exlight



| | |
|--------------------------------|-------------|
| Produktgrupp | 140 |
| Färg | Svart |
| Innertubsbeständighet | Värme |
| Media | Ventilation |
| Sammansatta rör/slangar | 1 |
| Flat rulle | Nej |
| Innermaterial | Gummi |
| Antistatisk tråd | Nej |
| Yttermaterial | Gummi |
| Maxtemperatur (°C) | 170 |
| Antal lager armering | 1 |
| Armeringsmaterial | PA |
| Mintemperatur (°C) | -40 |

Utsugning av avgaser från motorfordon. Används med fördel på slangupprullare i bilverkstäder. Slangen klarar deformation, det vill säga den är överkörbar. Låg vikt och extremt flexibel.

| Artikelnummer | ID (mm) | Meter per rulle | Böjradie (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 14341024 | 38 | 20 | 60 | 0.57 |
| 14341032 | 51 | 20 | 70 | 0.61 |
| 14341048 | 76 | 20 | 95 | 0.7 |
| 14341064 | 102 | 20 | 110 | 0.94 |
| 14341080 | 127 | 20 | 130 | 1.3 |
| 14341096 | 152 | 20 | 140 | 1.45 |

