Tankbilslang 10 bar antistatisk wire, Tankoil SW



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Olja och bensin
Antistatisk tråd	Ja
Yttermaterial	NBR/SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-35

Slangen är avsedd för transport av petroleumprodukter med ett aromatiskt innehåll av max. 50%. Används med fördel på tankbilar och tankvagnar samt på raffinaderier. Utrustad med en antistatisk wire.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14350014	165	1	22	40	32	0.53
14350016	250	1	25	40	35	0.59
14350018	240	1	28	40	38	0.64
14350020	320	1	32	40	45	0.71
14350024	380	1	38	40	51	0.86
14350026	340	1	42	60	56	1.55
14350032	500	1	50	40	64	1.67
14350040	650	1	63.5	40	79	2.17
14350048	750	1	75	40	91	2.71
14350064	820	1	100	40	116	3.18



HYDROSCAND