

P.T.F.E. slang ISO 7840A1, Mathilda



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Media	Olja, Bensin, Gas
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PTFE
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	CSM
Certifikat	CE-Märkning
Maxtemperatur (°C)	250
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Rostfri stålwire
Mintemperatur (°C)	-60

Slang för krävande miljöer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Utmärkt till bl.a. färg, bränslen, hydrauloljor och livsmedel. Åldringsbeständig. Innertuben leder ej ström. Syrafast armering AISI 304. Temperatur -40°C – + 150°C avser yttergummi. Hylsa: 4200-15-xx

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
14365004	6.4	40	12.2	38	15	0.17
14365006	9.5	40	15.5	64	10	0.23
14365008	12.7	40	18.5	89	8.2	0.33

