

Bränsleslang, Ragoil



Produktgrupp	140
Utförande	Vävmönstrad
Innertubsbeständighet	Olja
Media	Olja och bensin
Säkerhetsfaktor	1:2.5
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Olja
Flat rulle	Nej
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	80
Armeringsmaterial	Rostfri stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Bränsleslang för olje-, bensin- och dieselledningar samt som smörjoljeslang. Tål ej E85 och RME. För att se slangkopplingar för bränsle, se kapitel 5:0.

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
14370002	3.5	20	8.5	25	3.2	0.13
14370003	4.5	20	9.5	25	3	0.15
14370004	5.5	20	10.5	25	3	0.19
14370006	7.5	20	12.5	30	2.4	0.22
14370008	9.5	20	15	40	2	0.25
14370010	11	20	17.5	45	2	0.29
14370013	14	20	21.5	50	1.8	0.37
14370016	17.5	20	26	70	1.4	0.48
14370020	20.5	20	32	90	1.4	0.55

