

Tankbils slang med spiral 10 bar antistatisk wire, Tankoil HW



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Olja och bensin
Säkerhetsfaktor	1:4
Antistatisk tråd	Ja
Yttermaterial	NBR/SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NBR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-35

Slangen är avsedd för sug- och tryckledning där det används petroleumprodukter med max. 50% aromatiskt innehåll, till exempel tankbilar, tankvagnar och raffinaderier. Den starka konstruktionen gör slangens användbar i krävande miljöer vid låga temperaturer. Elresistans: < 106 Ohm.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Under-tr. Max %	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14390020	140	1	92	32	40	43	0.95
14390024	170	1	92	38	40	49	1.15
14390032	250	1	92	51	40	63	1.66
14390040	310	1	92	63	40	76	2.15
14390048	380	1	92	76	40	89	2.66
14390064	510	1	92	102	40	117	4.03

