

Kemslang XLPE 10 Bar, Bushmaster



Produktgrupp	140
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Grön
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Kemikalier
Säkerhetsfaktor	1:4
Yttermaterial	EPDM
Flat rulle	Nej
Innermaterial	XLPE
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	90
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Flexibel slang för sug- och tryckapplikationer. Slangen används för transport av kemikalier inom petrokemisk industri. Klarar 90% av alla industriellt förekommande kemikalier.

Artikelnummer	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
14500012	1	19	90	40	31	115	0.71
14500016	1	25	90	40	37	150	0.87
14500020	1	32	90	40	45	190	1.25
14500024	1	38	90	40	52	225	1.65
14500032	1	51	90	40	67	300	2.18
14500040	1	63	80	40	81	380	3.05
14500048	1	76	80	40	94	450	3.75
14500064	1	102	60	40	121	600	4.89

