Kemslang EPDM EN 12115 16 Bar, Cobra



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Media	Kemikalier
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	EPDM
Flat rulle	Nej
Innermaterial	EPDM
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	120
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-40

Sug- och tryckslang för aggressiva kemikalier. Används för lossning och lastning av tankbilar, järnvägsvagnar, lastfartyg och i stationära installationer i kemiska anläggningar. Slangen är flexibel och tål utvändigt slitage bra. Enligt EN 12115. Elresistans: < 10<sup>6 Ohm.

Artikelnummer	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
14501012	19	90	40	31	65	1.6	1.5
14501016	25	90	40	37	90	1.6	0.81
14501020	32	90	40	44	120	1.6	0.99
14501024	38	90	40	51	155	1.6	1.3
14501032	50	90	40	66	215	1.6	2.13
14501040	63.5	90	40	79.5	275	1.6	2.86
14501048	75	90	40	91	330	1.6	3.41
14501064	100	90	40	116	450	1.6	4.41

