

Kemslang UPE EN 12115 16 Bar, Viper



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmonstrad
Media	Kemikalier
Sammansatta rör/slangar	1
Innermaterial	UPE
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	EPDM
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-35

Sug och tryckslang för aggressiva kemikalier. Utmärkt för installationer på tankbilar, tankvagnar och stationära anläggningar inom kemisk industri. Enligt EN 12115.
Elresistens: <10⁶ Ohm.

Artikelnummer	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
14503012	19	90	40	31	115	1.6	0.75
14503016	25	90	40	37	155	1.6	0.92
14503020	32	90	40	44	200	1.6	1.1
14503024	38	90	40	51	240	1.6	1.39
14503032	50	90	40	66	330	1.6	2.3
14503040	63.5	90	40	79.5	415	1.6	3.09
14503048	75	90	20	91	500	1.6	3.54
14503064	100	90	20	116	675	1.6	4.63