

Ångslang 18 Bar, Ontario



Produktgrupp	140
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Svart
Yttertubsbeständighet	Nötning, Värme
Innertubsbeständighet	Värme
Media	Ånga
Säkerhetsfaktor	1:10
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	EPDM
Flat rulle	Nej
Innermaterial	EPDM
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	210
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

ångslang för höga tryck och temperaturer. Slangen är avsedd för uppvärmning och rengöring inom väg-, bygg-, petrokemisk-, papper- och massaindustri etc. Klarar temperaturer temporärt upp till 232°C och är lätt och flexibel. Ångkoppling: 5061-10-xx, 5062-10-xx

Artikelnummer	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14540006	1.8	10	60	21	0.37
14540008	1.8	13	60	25	0.5
14540012	1.8	19	60	32	0.66
14540016	1.8	25	60	38	0.88
14540020	1.8	32	60	46	1.29
14540024	1.8	38	60	54	1.29
14540032	1.8	51	60	67	2.26

