# Ångslang BS 5342 18 Bar Röd



| | |
|---|---|
| **Produktinfo** | Ångkoppling 5061-10-xx, 5062-10-xx |
| **Produktgrupp** | 140 |
| **Färg** | Röd |
| **Utförande** | Vävmönstrad |
| **Innertubsbeständighet** | Värme |
| **Media** | Ånga |
| **Säkerhetsfaktor** | 1:10 |
| **Sammansatta rör/slangar** | 1 |
| **Yttertubsbeständighet** | Nötning, Värme |
| **Innermaterial** | EPDM |
| **Antistatisk tråd** | Nej |
| **Yttermaterial** | EPDM |
| **Flat rulle** | Nej |
| **Maxtemperatur (°C)** | 210 |
| **Antal lager armering** | 2 |
| **Armeringsmaterial** | Stålwire |
| **Mintemperatur (°C)** | -40 |

Ångslang för höga tryck och temperaturer. Slangen är avsedd för uppvärmning och rengöring inom väg-, bygg-, petrokemisk-, papper- och massaindustri etc. Klarar temperaturer temporärt upp till 232°C samt är lätt och flexibel.

| Artikelnummer | Meter per rulle | YD (mm) | Böjradie (mm) | Arbetstryck (MPa) | ID (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14547008** | 60 | 23 | 175 | 1.8 | 12.7 | 0.75 |
| **14547012** | 60 | 30 | 240 | 1.8 | 19 | 0.82 |
| **14547016** | 60 | 36.8 | 300 | 1.8 | 25.4 | 1.1 |

