

# Kemslang EPDM 30 Bar Gul



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Produktgrupp            | 140         |
| Utförande               | Slät        |
| Färg                    | Gul         |
| Sammansatta rör/slangar | 1           |
| Yttertubsbeständighet   | Värme, Ozon |
| Innertubsbeständighet   | Värme       |
| Media                   | Kemikalier  |
| Säkerhetsfaktor         | 1:3         |
| Antistatisk tråd        | Nej         |
| Yttermaterial           | EPDM        |
| Flat rulle              | Nej         |
| Innermaterial           | EPDM        |
| Maxtemperatur (°C)      | 120         |
| Antal lager armering    | 1           |
| Armeringsmaterial       | Textil      |
| Mintemperatur (°C)      | -40         |

En mycket flexibel slang med ett brett temperaturområde. Lämpad för luft, hett och kallt vatten samt resistent mot lättare kemikalier. God ozonresistens. Klarar temperaturer temporärt upp till 140°C

| Artikelnummer | Böjradie (mm) | Arbetsstryck (MPa) | ID (mm) | Meter per rulle | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|---------------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------|
| 14560004      | 40            | 3                  | 6       | 40              | 14      | 0.18      |
| 14560006      | 60            | 3                  | 10      | 40              | 20      | 0.34      |
| 14560008      | 80            | 3                  | 13      | 40              | 23      | 0.4       |
| 14560010      | 100           | 3                  | 16      | 40              | 27      | 0.52      |
| 14560012      | 110           | 3                  | 19      | 40              | 30      | 0.6       |
| 14560016      | 150           | 3                  | 25      | 40              | 37      | 0.88      |
| 14560020      | 320           | 3                  | 32      | 40              | 44      | 0.95      |
| 14560024      | 380           | 3                  | 38      | 40              | 51      | 1.2       |
| 14560032      | 500           | 3                  | 50      | 40              | 66      | 1.93      |

