

Ventilations- och spisfläktslang



Produktgrupp	140
Färg	Grå
Utförande	Korrugerad
Media	Ventilation
Sammansatta rör/slangar	1
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PVC
Maxtemperatur (°C)	70
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	PVC, Stålwire
Mintemperatur (°C)	-30

Godkänd för anslutning som köksfläktslang mellan ventilationskanal och don. Låg vikt, axiellt hoptryckbar, god resistens mot kemikalier och röta. Typgodkänd enligt EN 13180

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	Vikt (kg)
14602032	29	0.03	52	6	0.18
14602040	37	0.03	65	6	0.17
14602044	40	0.06	70	12	0.14
14602048	43	0.03	76	6	0.2
14602052	46	0.03	82	12	0.16
14602056	51	0.06	89	12	0.17
14602064	57	0.03	102	6	0.27
14602080	72	0.03	127	6	0.24
14602096	85	0.03	152	6	0.39
14602160	90	0.03	160	12	0.65
14602178	100	0.03	178	12	0.8
14602203	115	0.03	203	6	0.58
14602254	145	0.03	254	12	1.43
14602305	175	0.03	305	12	1.7
14602318	180	0.03	318	12	1.81
14602510	290	0.03	510	12	2.73

