

Livsmedelslang PVC transparent



Produktgrupp	140
Färg	Transparent
Utförande	Slät
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Livsmedel, Vatten
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PVC
Maxtemperatur (°C)	65
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålspiral
Mintemperatur (°C)	-5

Lämplig för transport av saltvatten, granulat, kemikalier, spannmål m.m. Tål höga vakuum i alla dimensioner.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14611006	20	0.7	10	85	60	16	0.16
14611008	25	0.7	12	85	50	18	0.18
14611010	35	0.6	16	85	50	22.4	0.23
14611012	50	0.5	20	85	50	26.8	0.33
14611014	55	0.5	22	85	60	29	0.36
14611016	60	0.5	25	85	50	33	0.52
14611019	70	0.45	30	85	60	38.4	0.63
14611020	75	0.45	32	85	50	40.4	0.66
14611024	90	0.4	38	85	30	47	0.81
14611025	100	0.3	40	85	30	49	0.87
14611030	110	0.3	45	80	30	55	1.1
14611032	125	0.3	50	80	30	60	1.22
14611039	130	0.2	60	80	30	72	1.8
14611040	130	0.6	63	80	30	74.5	1.95
14611048	200	0.2	75	70	30	88.6	2.54
14611064	300	0.2	100	70	30	114	3.39

