

Vakuumslang Polyuretan



Produktgrupp	140
Utförande	Korrugerad
Färg	Transparent
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Livsmedel, Material, Ventilation
Yttermaterial	PU
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PU
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	85
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	PVC
Mintemperatur (°C)	-25

Lämplig som ventilationsslang och utsugningsslang för gas, rök och dammpellets. Även lämplig som materialtransportsslang för till exempel lösullsisolering. Slangen är slät invändig och är av god flexibilitet. Finns även i antistatiskt utförande (1463-40-xx). Livsmedelsgodkänd.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
14631020	0.06	32	40	20	33.2	32	0.19
14631024	0.04	38	30	20	39.2	38	0.25
14631030	0.04	45	30	20	46.2	45	0.32
14631032	0.04	50	30	20	51.4	50	0.39
14631039	0.04	60	30	20	61.4	60	0.44
14631040	0.03	63	30	20	64.4	65	0.47
14631048	0.03	75	30	20	76.4	75	0.6
14631050	0.02	80	30	20	81.4	80	0.65
14631055	0.02	90	30	20	91.6	90	0.75
14631064	0.02	100	30	20	101.6	100	0.85
14631080	0.02	125	30	20	126.6	125	1.17
14631096	0.01	152	30	20	153.8	150	1.45
14631160	0.01	160	30	20	161.8	160	1.7

