

Blästerslang 10 Bar, Sandstone



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Väder
Innertubsbeständighet	Nötning
Media	Material
Antistatisk tråd	Ja
Yttermaterial	SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NR
Maxtemperatur (°C)	70
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-40

Slang för blästring med sand eller stålsand. Slangen används även för betongsprutning och transport/leverans av slitande partiklar. Enligt den senaste Europeiska normen EN ISO 3861.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14640008	125	1	13	40	27	0.5
14640012	190	1	19	40	33	0.65
14640016	250	1	25	40	39	0.81
14640020	320	1	32	40	48	1.16
14640024	380	1	38	40	56	1.53
14640026	400	1	40	40	60	1.87
14640030	445	1	45	40	65	2.07
14640032	500	1	51	40	69	2.48
14640052	960	1	80	40	105	4.57

