# Betongsprutslang 40 Bar, Marble



| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | 140 |
| **Färg** | Svart |
| **Utförande** | Vävmönstrad |
| **Innertubsbeständighet** | Nötning |
| **Media** | Material |
| **Säkerhetsfaktor** | 1:3 |
| **Sammansatta rör/slangar** | 1 |
| **Yttertubsbeständighet** | Nötning, Väder |
| **Flat rulle** | Nej |
| **Innermaterial** | NR/BR |
| **Antistatisk tråd** | Nej |
| **Yttermaterial** | NR/BR |
| **Maxtemperatur (°C)** | 70 |
| **Antal lager armering** | 2 |
| **Armeringsmaterial** | Textil |
| **Mintemperatur (°C)** | -40 |

För våtsprutning av betongblandningar. Används med stationära eller mobila system. Används med fördel som transportslang mellan pump och munstycke för färdigblandad betong och puts. Grov godstjocklek hindrar kinkning vilket gör slange effektiv och lätt att jobba med.

| Artikelnummer | ID (mm) | Meter per rulle | YD (mm) | Böjradie (mm) | Arbetstryck (MPa) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14641012** | 19 | 61 | 31 | 120 | 4 | 0.6 |
| **14641016** | 25 | 61 | 37 | 160 | 4 | 0.82 |
| **14641020** | 32 | 61 | 46 | 220 | 4 | 1.08 |
| **14641022** | 35 | 61 | 49 | 250 | 4 | 1.18 |
| **14641024** | 38 | 61 | 54 | 300 | 4 | 1.42 |
| **14641032** | 51 | 61 | 67 | 400 | 4 | 2.02 |
| **14641040** | 63.5 | 40 | 85 | 500 | 4 | 2.48 |
| **14641048** | 76 | 40 | 98 | 600 | 4 | 3.1 |
| **14641064** | 100 | 40 | 128 | 750 | 4 | 6.1 |

