Transportslang Antistatisk wire, Granulite



Produktgrupp	140
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Svart
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Ozon, Väder
Innertubsbeständighet	Nötning
Media	Material
Säkerhetsfaktor	1:3
Yttermaterial	SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NR/SBR
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	90
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-40

Transportslang för saneringssugbilar. Kan även användas som böjar för centraldammsugare. Ledande innertub och yttertub. Elresistans: <10<sup>6 Ohm och antistatwire.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
14675203	0.3	204	90	10	222	820	10
14675232	0.5	51	90	40	64	210	1.7
14675240	0.5	63	90	40	76	250	2
14675248	0.5	76	90	40	90	300	2.7
14675256	0.5	90	90	40	104	350	3.2
14675264	0.5	102	90	40	117	400	3.6
14675269	0.5	110	90	40	124	430	3.9
14675274	0.5	115	90	40	131	450	4.3
14675280	0.3	127	90	20	143	510	5
14675285	0.3	140	90	20	156	580	6.2
14675296	0.3	152	90	20	168	640	5.7



HYDROSCAND