

Tankbils slang EN 12115 16 bar antistatisk wire



Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:4
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Olja och bensin
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	CR
Flat rulle	Nej
Innmaterial	NBR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Tankbils slang som uppfyller kraven enligt EN12115. Slangen är avsedd för petroleumprodukter med max 55% aromatiskt innehåll. Textilinlägg med tvillingspiral och två antistatiska wires. Elresistans: <10⁶ Ohm. Olje-, väder- och slitagebeständig yttertub.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14692016	150	1.6	25	90	40	37	0.8
14692020	175	1.6	32	90	40	44	0.98
14692024	225	1.6	38	90	40	51	1.14
14692032	275	1.6	51	90	40	67	1.69
14692040	300	1.6	63.5	90	40	80	2.55
14692048	350	1.6	76	80	40	92	2.83
14692064	450	1.6	102	80	40	118	3.95

